図番	ZU4−00000131 B

記号	変更内容	担当	日付
A	Δx2 外形寸法誤記訂正	池上	2016/12/26
B	Δx1 電源入力誤記訂正	邑久	2017/02/14







HK−8100仕様

〈システム〉

電　　源：AC100V　50/60Hz
B 電源入力：0.8kVA（50Hz）、1.1kVA（60Hz）
A 外形寸法：約1800（L）×1200（W）×1160（H）
質　　量：約247kg

〈浴　槽〉

A 外形寸法：約1655（L）×1200（W）×1160（H）
浴槽内寸法：約1410（L）×610（W）×620（D）
浴槽容量：約285L（実使用量：約185L）
貯湯タンク容量：約260L
質　　量：約200kg
材　　質：浴槽・外装：FRP／フレーム：スチール（溶融亜鉛メッキ）／主要部品：ステンレス
タンク：ポリプロピレン
その他：自動急速貯湯システム、手動排水システム、トリプル温度安全システム、
槽内・タンク内温度表示、入浴時間表示＆報知システム、
報知音、低温給湯排水機構、タッチ式集中操作パネル、ハンドシャワー（1基）
噴流発生装置（オプション）、肩掛けシャワー（2基）（オプション）

〈搬送車〉

外形寸法：約1220（L）×740（W）×1285（H）（搬送姿勢の時）
約1380（L）×740（W）×1125（H）（入浴姿勢の時）
背部角度：60~81°
質　　量：約47kg
最大搭載質量：100kg
材　　質：バックレスト・シート・レッグレスト・サイドフェンス：ポリプロピレン
主要部品：ステンレス、安全ベルト：ナイロン、ヘッドレスト・マット：発泡ポリエチレン
その他：ワンタッチ収納式レッグレスト、開閉式サイドフェンス、バランスチルト
安全ベルト（胸部･腰部）脚部（オプション）

尺度	1:15	図法		材質			外観図	
				規格	HK−8100	品番	品名	
検図	設計	製図		表面･後処理		設計日	2016/11/05	オージー技研株式会社
岸本	池上	池上		仕上記号		型式	HK−8100	図番 ZU4−00000131 B